



## Инструкция по уходу за материалом POLYWOOD™

- ✓ Поддерживайте чистоту в зазорах между досками и по периметру настила для хорошей циркуляции воздуха и отвода дождевой и талой воды;
- ✓ Очищайте покрытие водой под давлением не более 80 bar, на расстоянии не менее 200 мм с добавлением моющего средства Polywood, не применяйте щелочные и абразивные средства;
- ✓ При попадании масла или жира на поверхность смойте его как можно быстрее с применением мощного средства Polywood;
- ✓ Для очистки от загрязнений не используйте растворители;
- ✓ Используйте подставки под цветочные горшки и другие предметы, например подушки под ножки мебели;
- ✓ Не используйте на террасном покрытии коврики из резины, их основа может окрасить террасу. Используйте виниловые или тканевые коврики;
- ✓ Не ставьте на террасный настил предметы, нагретые выше 50°C, настил может деформироваться;
- ✓ Не оставляйте на настиле металлические предметы с пятнами ржавчины;
- ✓ Для очистки покрытия от снега, используйте только пластиковые лопату и щетку;
- ✓ Не превышайте допустимую нагрузку на 1 кв.м настила;
- ✓ Периодически проверяйте и регулируйте качество крепления террасной доски к основанию настила;
- ✓ Вы можете покрасить или покрыть террасную доску Polywood лессирующими составами для деревянных изделий.

По вопросам приобретения моющих средств и специализированных составов по уходу за материалом Polywood, обращайтесь в отдел продаж

Телефон: +7 (495) 109-5209, 8(800) 505-5209

e-mail: market@polywood.ru

